

Orbitální hydromotor (pomaluběžný)

Orbital motor

Typ: GEROTOR

Typ/Type
BMM

Orbitální hydromotor typu **BMM** nabízí vysoký poměr výkonu k hmotnosti a vynikající výkon i při nízkých otáčkách.

Přerušovaný provoz: přípustné hodnoty mohou být max. 10 % každou minutu

Špičkový provoz: přípustné hodnoty mohou být max. 1 % každou minutu



Velikost	Geom. objem Vg [ccm/ot]	Max. pracovní tlak [bar]	Max. přerušovaný tlak [bar]	Max. špičkový tlak [bar]	Max. objemový průtok [l/min]	Hmotnost [kg]
BMM-8	8,2	100	140	200	16	1,9
BMM-12,5	12,9	100	140	200	20	2
BMM-20	19,9	100	140	200	20	2,1
BMM-32	31,6	100	140	160	20	2,2
BMM-40	39,8	90	140	160	20	2,3
BMM-50	50,3	70	140	160	20	2,4

Velikost	Max. točivý moment nepřetržitý [Nm]	Max. točivý moment přerušovaný [Nm]	Max. točivý moment špičkový [Nm]	Max. otáčky [ot/min]	Max. výstupní výkon [kW]
BMM-8	11	15	21	1950	1,8
BMM-12,5	16	23	33	1550	2,4
BMM-20	25	35	51	1005	2,4
BMM-32	40	57	64	630	2,4
BMM-40	45	70	82	500	2,2
BMM-50	46	88	100	395	1,8