

Konektory

Řada G1



Tab.1 Přehled nejprodávanějších typů konektorů

Název	Popis	Značka
G1NU2RV1	S usměrňovačem 24 V (bez LED)	
G1NU2RV3	S usměrňovačem 230 V (bez LED)	
G1NU2000	DIN 43650-A; 27,5x27,5 mm; mezera 18 mm; 2 póly + zem	
G1NU3000	DIN 43650-A; 27,5x27,5 mm; mezera 18 mm; 3 póly + zem	
G1TU2RL1	S usměrňovačem a LED 24 V - DIN 43650-A; 27,5x27,5 - ochrana proti přepětí	
G1TU2RL3	S usměrňovačem a LED 230 V - DIN 43650-A; 27,5x27,5 mm - ochrana proti přepětí	
G1TU2TL3	LED 230 V; AC/DC + zhášecí dioda - DIN 43650-A; 27,5x27,5 mm	
G1TU2TV1	LED ZELENÁ 24 V; AC/DC + zhášecí dioda - DIN 43650-A; 27,5x27,5 mm	
G1TU2VL1	LED 24 V; AC/DC - DIN 43650-A; 27,5x27,5 mm - ochrana proti přepětí	
G1TU2VL2	LED 110 V; AC/DC - DIN 43650-A; 27,5x27,5 mm - ochrana proti přepětí	
G1TU2VL3	LED 230 V; AC/DC - DIN 43650-A; 27,5x27,5 mm - ochrana proti přepětí	
G1TU2VL4	LED 12V; AC/DC - DIN 43650-A; 27,5x27,5 mm - ochrana proti přepětí (LED červená+varistor)	