

Rozvaděč ručně ovládaný

Directional control valves lever operated

Ručně ovládaný rozváděcí ventil velikosti CETOP 3/NG6.

Rozvaděč **AD3L** je ručně ovládaný rozvaděč, který je určen pro montáž na podkladovou desku. Lze jej použít ve všech aplikacích díky možnosti dosažení relativně vysokých tlaků a průtoků v kombinaci s kompaktními celkovými rozměry. Speciální, přesná konstrukce portů a zdokonalení šoupátek umožňují relativně vysoké průtoky při minimální tlakové ztrátě (Δp).

Typ/Type
AD3L



Specifikace:

Velikost: CETOP 3/NG6

Ručně ovládaný.

Max. tlak na P/A/B [bar]	Max. tlak na T [bar]	Max. průtok [l/min]	Úhel páky [°]	Rozsah viskozit [mm ² /s]
320	160	60	2x17	10 až 500

Rozsah teplot kapaliny [°C]	Rozsah teplot okolí [°C]	Stupeň filtrace kapaliny	Hmotnost t [kg]	Hmotnost varianta M1 [kg]
-25 až +75	-25 až +60	tř. 10	1,2	1,8

Rozvaděč ručně ovládaný

Directional control valves lever operated

Typ/Type
AD3L

Ručně ovládaný rozváděcí ventil velikosti CETOP 3/NG6.

